

2 Nr. AZ 198582

Raum für sonstige Eintragungen

01/07/2357800

Schlüssel-Nr.		3102	
PKW KOMBI GESCHLOSSEN		18	
S-ARM: 93/59/ENG I		7503	
N.M.I.S.A.(E)		300003 5	
R 20		2	
VSKT8UR20UD23292		Hochstgeschwindigkeit km/h	
OTTO/GKAT		51 6 160	
K91/5200		8 Hubraum cm³	
2,11		10 Rauminhalt des Tanks m³	
-		12 Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Notf.	
4585		Breite	
1750		Höhe	
1160		Zul. Gesamtgewicht kg	
-		hinten	
-		Zul. Achslast kg vorn	
-		Zul. Achslast kg hinten	
1		Zahl der Achsen	
2		davon angetriebene Achsen	
215/80R15 102S		2	
215/80R15 102S		2	
215R15 100S		2	
215R15 100S		2	
24 Einleitungs- bremse		bar	
-		25 Zweileitungs- bremse	
2580		27 Anhängerkuppl. Prüfzeichen	
35		28 bei Anhängern ohne Bremse	
-		31 Fahr- geräusch dB (A)	
-		77	
04. Nov. 1994		6	
ZIFF. 14: BIS 1326 JE NACH		AUSR. *AUFL. ERT. : V. FAHRT A.	
OFFENTL. STR. : ERSATZRAD BE-		FESTIGEN U. ABDECKEN*	

Bei Krafträdern entfallen die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 u. 26. - Zu: 4) Nur Ziffern und Buchstaben, also ohne Sonder- oder Satzzeichen. Umlaute Ä, Ö, Ü hier als A, O, U wiedergegeben. - 8) Bei Rotationskolbenmotor keine Angabe. - 9) Bei Lastkraftwagen und -anhängern Nutzlast, Sattelzugmaschinen Aufliege- oder Auflast, in m mit dafür größter Kranlast, in t, PKW (Kombi) Ladefläche m². - 14) Nicht bei Wohnanhängern und fahrbaren Baubuden. - 15) Bei Krafträdern Angaben für Betrieb ohne Belüftung, Angaben für Betrieb mit Belüftung ggf. unter Ziff. 33. - 16) Bei Sattelanhängern statt Achslast vorn Sattelast. - 17) 1 = Räder, 2 = Gleisketten, 3 = Räder und Gleisketten, 4 = Räder oder Gleisketten, 5 = Dreiradfahrzeug. - 26) u. 27) Wenn selbstständig, bauartgenehmigt und DIN 74 051 oder 74 052 entspr.: Form u. Größe, in and. Fällen: Prüfzeichen. - 30) u. 31) Ggf. D = DIN-phon.

2 Nr. CS 298517

Raum für sonstige Eintragungen

Schlüssel-Nr.		010	
PKW GESCHLOSSEN		314	
98/69/EG III; A		002004	
NISSAN EUROPE (F)		R20	
VSKTMR20U0540178		Hochstgeschwindigkeit km/h	
DIESEL-D		22 6 170	
K113/3600		8 Hubraum cm³	
-		10 Rauminhalt des Tanks m³	
-		12 Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Notf.	
4722		Breite	
1945		Höhe	
1200		Zul. Gesamtgewicht kg	
-		hinten	
-		Zul. Achslast kg vorn	
-		Zul. Achslast kg hinten	
1		Zahl der Achsen	
2		davon angetriebene Achsen	
215/80R15 102S		2	
215/80R15 102S		2	
215R15 100S		2	
215R15 100S		2	
24 Einleitungs- bremse		bar	
-		25 Zweileitungs- bremse	
3000		27 Anhängerkuppl. Prüfzeichen	
87		28 bei Anhängern ohne Bremse	
-		31 Fahr- geräusch dB (A)	
-		74	
30 SEP. 2003		6	
ZIFF. 13: LANG BIS 5007, BR		BIS 1760, HOCH BIS 1950 U	
FF. 14: BIS 2040 JE NACH A		*ZIFF. 20 BIS 23 A. 15X6J	
25 OD. 235/75R15 105S A. 1		J, ET25 OD. 235/70R16 105S	
16X7J, ET25 OD. 235/65R17		S A. 17X7J, ET25*	

Bei Krafträdern entfallen die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 u. 26. - Zu: 4) Nur Ziffern und Buchstaben, also ohne Sonder- oder Satzzeichen. Umlaute Ä, Ö, Ü hier als A, O, U wiedergegeben. - 8) Bei Rotationskolbenmotor keine Angabe. - 9) Bei Lastkraftwagen und -anhängern Nutzlast, Sattelzugmaschinen Aufliege- oder Auflast, in m mit dafür größter Kranlast, in t, PKW (Kombi) Ladefläche m². - 14) Nicht bei Wohnanhängern und fahrbaren Baubuden. - 15) Bei Krafträdern Angaben für Betrieb ohne Belüftung, Angaben für Betrieb mit Belüftung ggf. unter Ziff. 33. - 16) Bei Sattelanhängern statt Achslast vorn Sattelast. - 17) 1 = Räder, 2 = Gleisketten, 3 = Räder und Gleisketten, 4 = Räder oder Gleisketten, 5 = Dreiradfahrzeug. - 26) u. 27) Wenn selbstständig, bauartgenehmigt und DIN 74 051 oder 74 052 entspr.: Form u. Größe, in and. Fällen: Prüfzeichen. - 30) u. 31) Ggf. D = DIN-phon.