

# Meßwerte

<b>Höchstgeschwindigkeit km/h</b>	<b>Jeep Wrangler 2,5 Softtop</b>
Tachoanzeige / real bei min <sup>-1</sup> (Gang)	154 / 151,1 4250 (IV.)
<b>Beschleunigung</b>	s
0 – 80 km/h	11,5
0 – 100 km/h	17,3
0 – 120 km/h	31,6
<b>Elastizität (Gang)</b>	s
60 – 100 km/h (IV.)	20,7
80 – 120 km/h (V.)	40,2
<b>Abweichung km/h Tacho</b>	km/h real
60 km/h	58,6
80 km/h	78,6
100 km/h	97,7
120 km/h	118,1
140 km/h	136,9
<b>Abweichung km-Zähler</b>	km real
100 km	100,9
<b>Geräuschpegel (Gang)</b>	dB(A)
im Stand	52,5
60 km/h (V.)	66
80 km/h (V.)	68,5
100 km/h (V.)	75
120 km/h (V.)	82
140 km/h (IV.)	86
Vmax (IV.)	89
<b>Verbrauch</b>	L/100 km
Minimal (bei Ø 80 km/h)	9,9
Maximal (bei Ø 130 km/h)	17,5
Testverbrauch (Gesamt km)	13,6 (1700)
<b>Motordrehzahl</b>	
bei Reisetempo	min <sup>-1</sup> (Gang)
100 km/h	2800 (IV.) 2350 (V.)
130 km/h	3650 (IV.) 3200 (V.)

# Preise und Kosten

	<b>Jeep Wrangler 2,5 Softtop</b>
Alle Beträge in DM inkl. MwSt.	
Basispreis	34 800
Aufpreis Hardtopversion (Softtop entfällt)	1745
Hardtop zusätzlich	3400
Differentialsperren vorn/hinten	2141 / 2141
Metallic-Lackierung	780
Klimaanlage	2370
Anerkannte Wegfahrsperr	S
Airbag Fahrer/Beifahrer	S / S
Frontschutzbügel Edelstahl	1383
Seitliche Trittbretter	1161
Unterfahrschutz vorn	870
Unterfahrschutz hinten	933
Stoßstange Edelstahl hinten	703
Stoßstangenecken Edelstahl hinten	497
Anhängevorrichtung starr / abnehmbar	794 / 1051

## **Unterhaltskosten\***

Haftpflicht / HK	1297 / 18
Teilkasko / TK	420 / 33
Vollkasko / VK	2510 / 24
Steuer / Typ-Schlüssel	330 / 26

## **Wartung: Intervalle / ca.-Kosten\*\***

12 000 km: Pflege-Service mit Ölwechsel	201
24 000 km: Wartungs-Service	455
36 000 km: Pflege-Service mit Ölwechsel	201
48 000 km: Wartungs-Service	455

## **Ersatzteilpreise \*\***

Anlasser	658
Lichtmaschine (AT)	745
Kotflügel vorn (ohne Lackierung)	803
Satz Stoßdämpfer vorn	270
Satz Stoßdämpfer hinten	127
Satz Bremsbeläge vorn	184
Satz Bremsbeläge hinten	221
Ölfilter	17
Summe Ersatzteile	3025

**Garantie** 1 Jahr ohne km-Begrenzung

S = Serienstandard; - = nicht lieferbar

\*Jahreskosten, Standort München. Tarife und Regionalklasseneinstufung der HUK-Coburg Allgemeine (HK R11, 100 %, 9000-30 000 km/Jahr; TK R2 ohne SB; VK R6, 100 %, SB 650 DM)

\*\*Preise Chrysler Deutschland

# Technische Daten

## Karosserie

Leiterrahmen mit aufgeschraubter Kombikarosserie, 2 Türen, einteilige, rechts angeschlagene Hecktür, 4 Sitzplätze

## Motor

Benziner, 4-Zylinder, Reihe, vorne längs, 2-Ventiler, seitlich liegende Nockenwelle (Kettenantrieb), Stößelstangen, Kipphebel, sequentielle Multipoint-Einspritzung, elektronisch geregelt, Abgasrückführung

Hubraum	2464 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	98,5 x 81,0 mm
Verdichtung	9,1:1
Leistung	87 kW / 118 PS bei 5200 min <sup>-1</sup>
max. Drehmoment	185 Nm bei 3600 min <sup>-1</sup>
Drehmomentüberhöhung	15,6 %
Homologiert auf	94/12/EG (Euro-2) + Geräusche 92/97/EWG
Typ-Schlüsselnummer	26

## Füllmengen

Kraftstoff	72 L
Motoröl	3,8 L
Kühlmittel	8,5 L

## Kraftübertragung

Allradantrieb, Vorderachse zuschaltbar, Verteilergetriebe, Geländereduktion, 5-Gang-Schaltgetriebe, Achsdifferential v und h offen; Übersetzungen I: 3,93; II: 2,33; III: 1,45; IV: 1,00; V: 0,85; R: 4,74; Straße: 1,00; Gelände: 2,72; Achsantrieb: 3,73 Gesamtunterstützung in I/G: 39,87; maximales Drehmoment an jedem Rad: 1844 Nm bei etwa 11,8 km/h (Reifen 225/75 R 15)

## Fahrwerk

vorne: Starrachse an 4 Längslenkern, Panhardstab, Schraubenfedern, Hydraulikstoßdämpfer, Stabilisator;  
hinten: Starrachse an 4 Längslenkern, Panhardstab, Schraubenfedern, Hydraulikstoßdämpfer

## Bremsenanlage

vorn Scheiben (innenbelüftet), hinten Trommeln, vakuumunterstützt, Handbremse auf Hinterräder wirkend

## Lenkung

Kugelumlauf lenkung, servounterstützt, Lenkrad-Ø 365 mm, 3 1/3 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag

Felgen	7 JJ15
Reifen	Testwagen: 225/75 R 15 102 S Goodyear Wrangler Radial; Serie: 215/75 R 15 100 S Goodyear Wrangler RT/S

## Gewichte

	(in kg)
Zulässiges Gesamtgewicht	1925
Leergewicht Werksangabe	1505
Testwagengewicht vollgetankt	1520
Zuladung Testwagen	405
Anhängelast gebremst	1800
Anhängelast ungebremst	450
Zulässige Stützlast	72

## Abmessungen in mm

Länge x Breite x Höhe	3883 x 1732 x 1782
Radstand	2373
Spurweite v/h	1473/1473
Wendekreis	10,2 m
min. Bodenfreiheit	202
Böschungswinkel ° v/h	42,5/30,5
Rampenwinkel °	25,5
Innenhöhe über Sitzen v/h	990/925
Sitzfläche Länge v/h	480/390
Sitzhöhe über Fußraum vorne/hinten	250/300
Knieraum hinten	170 - 360
Laderaum	Länge 330 - 1120 Breite oben 1475 Breite unten 900 Höhe 1085
Hecköffnung	Breite oben 1180 Breite unten 870 Höhe 1050
Ladekantenhöhe	650