

KUMHO TYRES

KUMHO TIRE EUROPE GMBH

Brüsseler Platz 1
63067 Offenbach
Telefon (0 69) 94 33 18-0
Telefax (0 69) 94 33 18-33

11.05.2009

Kontrollnr.: 7643/7643///180/1245/1335/3//ZJ//2,3/2,5/

Bescheinigung zur Vorlage bei einer technischen Prüfstelle

Hiermit bestätigen wir, dass gegen folgenden Einsatz der Reifen der Marke KUMHO aus reifen-technischer Sicht keine Bedenken bestehen:

1. Fahrzeugdaten: Schl.Nr. 1004 / 451
Fabrikat und Typ: **DAIMLERCHRYSLER Jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ**
Höchstgeschw.: **180 km/h (zzgl. Toleranz)**
Zul. Achslast VA / HA **1245 kg / 1335 kg**
max Sturz: VA / HA: **< 2° / < 3°**

2. Reifendaten:

	Dimension	LI / SI	Profil	Felge
Vorne:	31X10,5R15	109Q	KL71 Road Venture MT	7 - 9 x 15
	max. Tragfähigkeit:		2060 kg/Achse bei 160 km/h	
	zul. Höchstgeschwindigkeit:		160 km/h	akt. Ausl.:
	Messfelge / Normfelgenbereich		8,5 x 15 / 7 - 9 x 15	
	Abrollumfang:		2367 mm	60,44%
Hinten:	31X10,5R15	109Q	KL71 Road Venture MT	7 - 9 x 15
	max. Tragfähigkeit:		2060 kg/Achse bei 160 km/h	
	zul. Höchstgeschwindigkeit:		160 km/h	akt. Ausl.:
	Messfelge / Normfelgenbereich		8,5 x 15 / 7 - 9 x 15	
	Abrollumfang:		2367 mm	64,81%

Auflagen und Hinweise:

3. Luftdruck:

Mindestluftdruck VA / HA: 2,3 bar / 2,5 bar

Über die Zulässigkeit der Rad-/Reifenkombination im Hinblick auf fahrwerks- bzw. fahrzeugtechnische Voraussetzungen sowie Freigängigkeit kann unsererseits keine Aussage gemacht werden!

Die angegebenen Lüftdrücke sind Mindestwerte bei kalten Reifen. Diese wurden errechnet unter Einbeziehung der Höchstgeschwindigkeit, der zulässigen Achslasten des Fahrzeugs sowie der angegebenen Sturzwerte. Nicht darin enthalten sind evtl. erforderliche Zuschläge zur Erzielung der notwendigen Fahrstabilität. Der Fahrzeughalter ist unmissverständlich über die Lüftdrücke jeder vom ihm verwendeten Reifengröße zu informieren. Angaben in der Bedienungsanleitung und den Luftdruckaufklebern am Fahrzeug sind entsprechend zu ergänzen.

KUMHO Tire Europe GmbH
R. Mühlbauer
muehlbauer@kumhotire.de



Internet:
www.kumhotire.de

Diese Bescheinigung wurde per EDV erstellt und gilt ohne Unterschrift