

Herr Steimel

Technischer Service
Postfach 169
30001 Hannover
Phone: +49(0)511 976-3496
Telefax: +49(0)511 976-3749
zkd.hotline@conti.de
03.03.2009
Beleg: gentire/MM/00007/2009

Bescheinigung der technischen Reifendaten (zur Vorlage bei einer technischen Prüfstelle)*

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit bestätigen wir, dass unsererseits keine Bedenken bestehen, am

Fahrzeug: **Chrysler, Typ: Jeep Grand Cherokee (ZG)**

Höchstgeschwindigkeit: **209 km/h (Fahrzeugschein incl. Toleranz laut WDK)**

	Vorn	Hinten
General Tire-Reifen	265/70 R 16 112H SL	265/70 R 16 112H SL
Profil:	GRABBER UHP	GRABBER UHP
Abrollumfang (ETRTO):	2371 mm	2371 mm
unter folgenden Bedingungen zu fahren:		
Felgengröße (ETRTO-Standard):	7J bis 9.5J	7J bis 9.5J
Zulässige Achslast:	1245 kg	1335 kg
Maximaler Sturz:	< 2,0°	< 3,0°
Mindestluftdruck (Kaltzustand):	2,0 bar	2,0 bar

Die Berechnung der angegebenen Luftdruckwerte erfolgt auf Basis der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und der zulässigen Achslasten und der Sturzwerte. Hierbei handelt es sich um Mindestluftdrücke, die noch keine Zuschläge zur Erzielung der optimalen Fahrstabilität enthalten.

Wichtiger Hinweis: 3.50 bar dürfen nicht überschritten werden.

Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgengrößen in Bezug auf die Freigängigkeit können wir keine Aussagen machen. Wir empfehlen hierzu eine Bestätigung/Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller/Importeur/Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen einzuholen.

Es ist sicherzustellen, dass der Fahrzeughalter zu jeder von ihm verwendeten Reifengröße unmissverständlich über die zugehörigen Luftdrücke informiert wird. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass diese Angaben in der Betriebsanleitung und bei den am Fahrzeug befindlichen Luftdruckaufklebern ergänzt werden müssen.

Maschinell erstellt
Ohne Unterschrift gültig

* (nicht erforderlich bei Bescheinigungen in Zusammenhang mit dem Entfall der Reifenfabrikatsbindung ab März 2000)